

TAU1202/TAU1205


多系统多频导航定位模块

工业级

产品简介

TAU1202/TAU1205 是一款高性能的双频 GNSS 定位模块，搭载了华大北斗的 CYNOSURE III GNSS SoC 芯片，该模块支持新一代北斗三号信号体制，同时支持全球所有民用导航卫星系统（包括 BDS、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSS 及 SBAS）。

TAU1202/TAU1205 集成了高效的电源管理架构，同时提供高精度、高灵敏性、低功耗的 GNSS 解决方案，可广泛应用于消费电子类产品导航、车载导航，以及车载监控等行业应用。



产品特性

- 支持所有民用导航卫星系统
- 支持北斗三号信号体制：B1C、B2a
- 可同时接收 L1、L5 双频多模信号
- 亚米级定位精度及多径抑制技术，在城市峡谷等复杂城市环境中定位效果优异
- 内置智能干扰检测及滤除技术，高性价比高精度定位解决方案
- 支持单 IRNSS 定位模式

应用领域



车载导航



智能后视镜



道路级导航



物流跟踪

规格型号：

型号	GNSS							特色功能			接口				精度			等级		
	单频 S/ 双频 D/ 三频 T	GPS	BDS	GLONASS	Galileo	QZSS	IRNSS	Build-in LNA	Data Logging	D-GNSS	USB	UART	I2C	SPI	米 (Meter)	亚米 (Sub-Meter)	厘米 (Centi-Meter)	工业级	专业级	车规级
TAU1202	D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TAU1205	D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

性能指标

GNSS 引擎

Cynosure III GNSS 引擎
40 条 GNSS 追踪通道
数据更新率：最大 10Hz

卫星接收频段

TAU1202	GPS/QZSS	L1C/A, L1C ^[1] , L5C
	BDS	B1I, B1C ^[1] , B2a
	GLONASS	L1OF
	Galileo	E1, E5a
	SBAS	L1
TAU1205	GPS/QZSS	L1C/A, L1C ^[1] , L5C
	BDS	B1I, B1C ^[1] , B2a
	Galileo	E1, E5a
	IRNSS	L5
	SBAS	L1

*[1] 通过固件升级支持

定位精度

GNSS <1m CEP@ -130dBm

首次定位时间 (TTFF)

热启动 1s
冷启动 30s

灵敏度

冷启动 -148dBm
热启动 -155dBm
重捕获 -158dBm
跟踪 -162dBm

速度 & 时间精度

GNSS 0.1m/s CEP
1PPS 20ns

接口

UART 1
I2C 1

天线

有源天线
无源天线

工作条件

主电源电压 1.8 ~ 3.6V
I/O 电压 1.8 ~ 3.6V
备电电压 1.8 ~ 3.6V

应用极限

速度 515 m/s
高度 18,000 m

安全检测

内置天线短路、开路检测
短路保护
系统时钟停止检测
低压检测

功耗

运行模式	GPS+QZSS	L1 频段 : 22mA@3.3V
	GNSS	L1+L5 频段 : 36mA@3.3V
待机模式	12uA	

工作环境

工作温度 -40°C ~ +85°C
存储温度 -40°C ~ +85°C
符合标准 RoHS & REACH

封装

封装方式 18 PIN LCC
尺寸 10.1x 9.7 x 2.5mm



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [allystar](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[TAU1302-1216A00](#) [TAU1204-1216A00](#) [TAU1205-1010A00](#) [AGR6303-D079AA0](#)