


## Switches 检测开关

### 触点式位置传感器(三回路 快速开关型) SPVQE系列

产品编号

# SPVQE10100


 希望参考图

 咨询 (只有英文)

 印刷

电路数		3
接点数		2
切换时限		Non shorting
操作部形状		Push
端子形状		For PC board (Reflow)
动作力		1±0.5N
尺寸(W×D×H)		17.2×12.0×7.5mm
使用温度范围		-40°C to +85°C
最大额定/最小额定(电阻负载)		50mA 18V DC/50μA 5V DC
电性能	接触电阻(初期/寿命后)	CIRCUIT ①-②-③ and ⑤-⑥-⑦ 75mΩ max. CIRCUIT ④-⑧-⑨-⑩ 250mΩ max.
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC
	耐电压	100V AC for 1 minute
机械性能	端子强度	3N for 1 minute
	操作部强度	20N
耐久性能	无负载寿命	300,000 cycles CIRCUIT ①-②-③ and ⑤-⑥-⑦ 200mΩ max. CIRCUIT ④-⑧-⑨-⑩ 1Ω max.
	负载寿命(最大额定负载)	300,000 cycles CIRCUIT ①-②-③ and ⑤-⑥-⑦ 200mΩ max. CIRCUIT ④-⑧-⑨-⑩ 1Ω max.
耐环境性能	耐寒性能	-40°C 500h
	耐热性能	85°C 500h
	耐湿性能	60°C, 90 to 95%RH 500h
最小订货单位(pcs.)	日本	300
	出口	900

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Detector Switches](#) category:*

*Click to view products by [ALPS](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[E3S-LS5C4S](#) [SPVQ850300](#) [SPVQ860100](#) [D3DM0005H](#) [D3DM0001E](#) [D3C 1003E](#) [D3DM0003A](#) [SPVQ810501](#) [SPVQ351400](#)  
[SPVT230103](#) [SPVQ351100](#) [SPVQ351900](#) [SPVQ352000](#) [SPVT120103](#) [SPVT220103](#) [SPVT210104](#) [SPVT230202](#) [SPVQE10100](#)  
[SPVQ350300](#) [SPVQ351300](#) [SPVQ351500](#) [SPVT240103](#) [SPVT140104](#) [SPVQ352100](#) [SPVQ350600](#) [SPVQ350700](#) [SPVQ350900](#)  
[SPVQ351700](#) [SPVQ351800](#) [SPVQ830502](#) [ESE-13V05D](#) [ESE-31R11T](#) [ESE-23F101](#) [ESE-13V01D](#) [ESE-13V01C](#) [ESE-13V01A](#) [ESE-13H01B](#) [ESE-11MH1T](#) [ESE-11MH2T](#) [ESE-11MV1](#) [ESE-31L11T](#) [HDS001R](#) [SPVL110102](#) [ESE-11MV1T](#) [ESE-13V01B](#) [ESE-23J101](#)  
[SPPW811200](#) [461011220101](#) [ESE-58R61B](#) [SPVQ361300](#)