

**Material:**  
 • Polystyrene  
**Seal:**  
 • Neoprene


**Characteristics:**  
 • Hexagon base  
 • PG Thread



**once according to DIN 46320**

Outer thread	Clamping range mm	Cat. No. Lt. Gray	Std. Pk.
<b>PG</b>			
PG 7	3.5 - 6	5202078	50
PG 9	4.5 - 7	5202094	50
PG 11	6 - 9	5202116	50
PG 13.5	9 - 12	5202132	50
PG 16	11 - 14	5202167	50
PG 21	14 - 18	5202213	20
PG 29	18 - 25	5202299	10
PG 36	25 - 32	5202361	10
PG 42	30 - 38	5202434	10
PG 48	36 - 44	5202485	10

**Temperature Range**  
 -20 to 100°C  
 (-4 to 212°F)



**Dimensions**

Thread Size	E mm	L mm
PG7	8	29
PG9	8	31.5
PG11	8	33
PG13.5	9.5	36
PG16	10	40.5
PG21	11	43.5
PG29	11	46
PG36	13	57
PG42	13	61
PG48	14	60

*Locknuts and seal rings sold separately, see page 24 and 35.*

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips](#) category:*

*Click to view products by [Altech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1300980012](#) [1300980105](#) [DBZM-6828](#) [1498](#) [15190-103 R2](#) [300623](#) [07402002](#) [VC-M-KV-PG16 1X3/1X8](#) [5525](#) [35935](#) [35882](#) [M4340GAE](#)  
[4597](#) [NG-9516 Gasket](#) [52006157](#) [52006176](#) [BM4963L](#) [53629556](#) [53629570](#) [53629675](#) [52025230](#) [52024853](#) [52103160](#) [52115810](#)  
[53017640](#) [53019051](#) [53112270](#) [53112330](#) [53112860](#) [53112879](#) [53112929](#) [53111470](#) [53015270](#) [53015090](#) [53018090](#) [PG-29](#) [36680](#) [36681](#)  
[36550](#) [35226](#) [35228](#) [36382](#) [36310](#) [35231](#) [36818](#) [36302](#) [36827](#) [37102-90](#) [35203](#) [35098](#)