

## Product Data Sheet Type: FI302/SE

Group: HEATSINKS Board Level

For single mounting

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Width :                      | 24 mm          |
| Height :                     | 20 mm          |
| Length :                     | 7 mm           |
| Minimum thermal resistance : | 21 K/W         |
| For device :                 | TO 220         |
| Device mounted by :          | Screw          |
| Heatsink mounted by :        | Clip-On        |
| Surface :                    | Black Anodised |
| Material :                   | Al99,5         |




Special heatsink for semiconductor case TO 220.

For screw and rivet mounting.

Fixing in PCB by pins.

Finish SE = black anodized

Finish SN = tin plated, solderable.



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:*

*Click to view products by [Alutronic](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[657-20ABPNE](#) [73452PPBA](#) [A22-4026](#) [120-1873-007](#) [218-40CTE3](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [295-2](#) [CLP212SG](#) [D10100-28](#)  
[BDN183CBA01](#) [3-21053-4](#) [32438](#) [LAE66A3CB](#) [511-3U](#) [73381PPBA](#) [73403PPBA](#) [7G0047C](#) [8191-E40](#) [510-12M](#) [D10650-40T5](#) [6225B-](#)  
[MT6G](#) [ATS-54310K-C2-R0](#) [648-51AB](#) [657-20ABPESC](#) [679-25AG](#) [FK 212 CB SA](#) [FK225 SA L1](#) [6801G](#) [680-5K](#) [SK145 37 5STSTO220](#)  
[TS-11042-CY](#) [S14K35G3S5](#) [8924G](#) [7717-133DAP](#) [7717-26DAP](#) [4509](#) [SW25-4G](#) [CLP-215](#) [CLP-207](#) [SK409 25 4STS](#) [SK104 50 8STS](#)  
[SK129 25 4STS](#) [SK129 50 8STS](#) [D20850-40-T2](#) [APF30-30-10CB/A01](#) [V8508E](#) [268-85CTE](#) [43808-04](#) [BDN123CBA01](#)