

heavy | mate® Housings standard Characteristics

General Characteristics	Standard	Value
Protection class housing		IP 65
Protection class spring cover locked spring loaded		IP 65 IP 54
Locking system	DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)	1 locking lever 2 locking levers
Climatical Characteristics		
Climatic category	IEC 60068-1	40 / 125 / 21
Temperature range	IEC 60068-1	- 40 °C / + 125 °C
Upper temperature	IEC 60512-11-9	+ 125 °C
Lower temperature	IEC 60512-11-10	- 40 °C
Mechanical Characteristics		
Mechanical operation	IEC 60512-9-1	≥ 500 mating cycles
Materials		
Housings	DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)	Aluminium die cast alloy
Thermoplastic housing		PA
Metal housing D 7		Zinc die cast alloy
Protective cover		PA
Rubber gasket		NBR
Locking lever		steel / zinc coated
Surface EMV housings		special surface

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heavy Duty Power Connectors](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[647757-1](#) [6643411-1](#) [6646058-2](#) [6646137-1](#) [6646138-1](#) [6646479-1](#) [6646608-1](#) [6646786-1](#) [6646940-1](#) [6651091-1](#) [6651525-1](#) [6651529-1](#)
[6651788-1](#) [696475-1](#) [73000005059](#) [73000005642](#) [765-15-0080A](#) [765-16-0080B](#) [829992-1](#) [902-77-02113](#) [129-1J](#) [AN0024023](#) [E6374G1](#)
[e6389g2](#) [157-43GW8](#) [MS3117-14AC](#) [1643543-1](#) [1650540-1](#) [1651811-2](#) [1766260-1](#) [1766282-1](#) [1766966-1](#) [1791340000](#) [NLDFT-3-BL-L-](#)
[S120-M40A](#) [NLDFT-N-W-L-C240-M40B](#) [NLS-2-R-C240-M40B](#) [NLS-N-W-C240-M40B](#) [NPS-3-BL-T6](#) [1986615-1](#) [2-1589900-8](#) [2199314-1](#)
[KA8102](#) [9300480317](#) [SBS50BRN#6](#) [29131](#) [29652](#) [1646905-1](#) [1648320-1](#) [1648582-1](#) [1650195-2](#)