

Stamped contacts Crimp male contacts diameter 1,6 mm for wire gauge AWG 20 - 16 silver plated

Part No. ZN 01 016 0004 (1)

Series Contacts

Subseries Contact Stamped contacts



COMMON CHARACTERISTICS

Contact diameter		1,6 mm
Insulation diameter		1,8-2,8 mm
Wire gauge from		0,5
Wire gauge to		1,5
Wire gauge (AWG) from		20
Wire gauge (AWG) to		16
Packaging / supplied as		Contacts on reel for hand crimping tool
No. of pieces		200
Sex of Contact		Pin
Type of contact		Stamped/rolled crimp contact

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Contact resistance	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	< 5 m
--------------------	--	-------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heavy Duty Power Connectors](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[647757-1](#) [6643411-1](#) [6646058-2](#) [6646137-1](#) [6646138-1](#) [6646479-1](#) [6646608-1](#) [6646786-1](#) [6646940-1](#) [6651091-1](#) [6651525-1](#) [6651529-1](#)
[6651788-1](#) [696475-1](#) [702-32-01109](#) [703-25-02205](#) [73000005059](#) [73000005642](#) [765-15-0080A](#) [765-16-0080B](#) [765-18-0080D](#) [829992-1](#)
[902-77-02113](#) [PS00/A0620/6300](#) [129-1J](#) [AN0024023](#) [E6374G1](#) [e6389g2](#) [157-43GW8](#) [MS3117-14AC](#) [1643543-1](#) [1650540-1](#) [1651811-2](#)
[1766260-1](#) [1766282-1](#) [1766966-1](#) [1791340000](#) [NLDFT-3-BL-L-S120-M40A](#) [NLDFT-N-W-L-C240-M40B](#) [NLS-2-R-C240-M40B](#) [NLS-N-](#)
[W-C240-M40B](#) [NPS-3-BL-T6](#) [1986615-1](#) [2-1589900-8](#) [2199314-1](#) [KA8102](#) [9300480317](#) [SBS50BRN#6](#) [29131](#) [296-0040-01100](#)