

## Xcelite 5" General-purpose Shearcutter with Red Grips



◀◀ previous print close next ▶▶

### Product Details

<b>Catalog No.</b>	<b>175M</b>
<b>UPC Code</b>	<b>037103030023</b>
<b>Description</b>	<b>Diagonal</b>
<b>Jaw Type</b>	<b>Flush</b>
<b>Jaw Length</b>	<b>3/4 in.</b>
<b>Head Width</b>	<b>11/32 in.</b>
<b>Head Thickness</b>	<b>1/2 in.</b>
<b>Tip Dimensions</b>	<b>5/64 in.</b>
<b>Packaging</b>	<b>Peg Hook/Retail Packaging</b>
<b>Tech. Spec.</b>	<b><u><a href="#">170M_Specifications.pdf</a></u></b>
<b>Low Res. Image</b>	<b><u><a href="#">175M_100.jpg</a></u></b>
<b>High Res. Image</b>	<b><u><a href="#">175M_300.jpg</a></u></b>
<b>Stock Item</b>	<b>Normal Stock Item</b>

### Package Details (Dimensions)

Email this Page

#### Product Features:

- Low profile, general-purpose cutter
- Superior blade by-pass shear cutting action
- Better cuts with half the effort
- Greatly reduced mechanical shock delivered to the work
- Features red grips
- Features safety clips
- Flush cuts soft wire up to 20 AWG (0.8mm)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Wire Stripping & Cutting Tools](#) category:*

*Click to view products by [Apex Tool Group](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-690504-4](#) [684042-3](#) [690468-2](#) [690787-1](#) [691901-2](#) [692968-6](#) [693855-1](#) [804823-3](#) [809688-1](#) [810412](#) [813066-2](#) [813070-1](#) [819395-1](#)  
[819396-1](#) [819397-1](#) [844765-5](#) [852765-1](#) [904223-1](#) [1-240644-1](#) [1-240644-7](#) [1-240833-0](#) [1-240642-7](#) [1320906-1](#) [1320908-3](#) [133900-001](#)  
[1338118-1](#) [1-356885-4](#) [1424635-1](#) [1424645-1](#) [1424649-1](#) [1424653-1](#) [1424650-1](#) [1-458031-5](#) [1-458230-5](#) [1-454204-0](#) [1-458030-5](#) [1-](#)  
[458230-1](#) [1-462006-1](#) [1490498-1](#) [1583609-2](#) [MT10-250Q](#) [1-690440-9](#) [2-1579002-4](#) [240645-3](#) [240825-9](#) [2-458031-1](#) [2-539783-7](#) [L-5211](#) [2-](#)  
[690451-4](#) [2-690495-4](#)