



Merkmal / Feature	FCI Nr. / FCI no.
① FCI-Firmenzeichen / FCI-Supplier code	-
② Teile Code / Part code	9 909 12 90
③ Oberflaechenangabe / Surface finish S _n = Zinn / Tin; S _g = Silber / Silver oder / or Woche und Jahr der Herstellung / Week and year of production Jahr / Year: 2012=0; 2013=P; 2014=R; 2015=S...	9 909 12 90
④ Masz fuer Vereinzelung - nur gueltig fuer Kabelkonfektionierer Dimension for separating - only valid for the Harnessmaker	-
⑤ Laserschweisspunkte / Laser welding points	-
Material	
6 Grundkoerper / Contact Body: CuCrSiTi (K75)	-
7 Ueberfeder / Hood X10 CrNi 18 8 Oberflaeche blank / surface blank	-
Querverweise / Cross references	
8 Ausfuehrungsvorschrift fuer Flachstecker design order for male contact 1.2-0.06 x 9.5±0.1	9 019 00 09
9 zugehoerige Kammer / associated cavity - Ø 12.1±0.1	9 007 01 00 9 007 02 00
10 Crimpspezifikation / Crimpspecification	9 084 16 00
11 Produktspezifikation / product specification	9 901 11 40
Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte und wasserdichte (EAA) Anwendung. EAA gemess FCI Zeichnung verwenden. (siehe Tabelle) The terminal is suitable for non waterproof and waterproof application (SWS). Use SWS according FCI-drawing. (see table)	6 099 33 01
Toleranzen / Tolerances:	
13 DIN ISO 2768-fH; Masze / Dimensions <0.5 = ±0.05	-
14 DIN EN ISO 1101	-
15 Spulen horizontal transportieren und lagern! horizontal Retaining strip down.	-
16 Unterbrechungen am Band zulassig! 2 Unterbrechungen im Bereich der Ueberfeder sind zulassig! 2 separations at strip allowed! Separations are made in the area of spring are allowed!	-
17 Teilernr. nicht fuer Neuanwendungen erlaubt Part no. not allowed for new applications	-
18 Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung und nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals is depends on the insulation-Ø of the wire only not from the wire section	-
19 Abweichungen von der bildlichen Darstellung im Bereich der Ueberfeder sind zulassig. Deviations from the pictorial representation in the area of spring are allowed.	-
20 Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. changes reference to the technical progress, we reserve the right.	-
21 Masgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

F292210	A	1.2-3.5µm Ag	>6.0-10.0	3B	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	26.5	6 099 33 03	rot/red	5.8- 6.5
F682210	A	1-3µm Sn		3A	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	26.5	6 099 33 04	gelb/lyellow	5.4- 6.6
6 007 04 72	C	1.2-3.5µm Ag		000	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	26.0	6 099 33 01	schwarz/black	3.5- 5.5
6 007 04 71	C	1-3 µm Sn		000	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	26.0	-	-	-
F192210	A	1.2-3.5µm Ag	4.0-6.0	2B	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	26.5	6 099 33 01	schwarz/black	3.5-5.5
F582210	A	1-3 µm Sn		2A	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	26.5	6 099 33 01	schwarz/black	3.5-5.5
6 007 04 62	C	1.2-3.5µm Ag		00	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	26.0	6 099 33 08	gruen/green	3.4-4.4
6 007 04 61	C	1-3 µm Sn		00	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	26.0	-	-	-
6 007 04 52	C	1.2-3.5µm Ag	>2.5-4.0	□	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	26.0	6 099 33 01	schwarz/black	3.5-5.5
6 007 04 51	C	1-3µm Sn		□	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	26.0	6 099 33 08	gruen/green	3.4-4.4
6 007 10 42	C	1.2-3.5µm Ag	>1.5- 2.5	△	4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	26.0	6 099 33 05	Blau/Blue	2.7-3.0
6 007 10 41	C	1-3µm Sn		△	4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	26.0	-	-	-
Teile Nr. / Part no.	Rev.	Oberflaeche / Surface finish	Crimp-bereich / Crimp area (mm ²)	Teile-code / Part code	B1	D1	H1	B2	D2	H2	LI	Teile Nr. / Part no.	Farbe / colour	Isolation-Ø / insulation-Ø (mm)
Anwendung mit Einzeldichtung / application with single wire seal														

11-00090-5	-	REV. "G" - 15.10.12: Changed note no. 17 was "crossed out part no. ..."
11-00090-4	-	REV. "F" - 13.06.12: Changed: part code (4x); rework of the compl. table "feature"
11-00090-1	-	REV. "E" - 11.10.11: added: new parts (4x); column 2 added; added: column LI changed; no. 019 was 26.0; added: in Note 3 week and year of production
ECH-NR. / ECH NUMBER	POSITION	CHANGE DESCRIPTION / AENDERUNGSBESCHREIBUNG
PROJECT SPEC. / PROJEKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. / VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. / ANWENDUNGS-SPEZ.
TOLERANCES / TOLERANZEN: siehe Tabelle / see table		
MATERIAL: siehe Tabelle / MATERIAL: see table		
SURFACE FINISH / OBERFLAECHE: siehe Tabelle / see table		
DRAWING NUMBER / ZEICHN.-NUMMER: 60070451C		
REV. INDEX: G		
SHEET STATUS: 1		
SERIAL RELEASED		
95 Boxterminal - DCSI		
non waterproof / waterproof		
60070451C		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:

Click to view products by [APTIV](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [629515004020001](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F119300-B](#) [F166900](#)
[F258300-B](#) [F358300-B](#) [F407400](#) [F444110](#) [F487000](#) [F509500B-B](#) [827153-1](#) [8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [964562-4](#)
[968782-1](#) [GT17SA-8DS-HU](#) [98891-1012](#) [98947-1016](#) [12004475-L](#) [12010290](#) [12010309-B](#) [12015454](#) [12020219-B](#) [12020308](#) [12041318-B](#)
[12052225-L](#) [12052466](#) [12059125](#) [12064869](#) [12004327-B](#) [12010503-B](#) [12015308](#) [12015384](#) [12015909](#) [1-21030-1](#) [12041254](#) [12041318](#)
[12047946-B](#) [12047957](#) [12047957-L](#) [12059473](#) [12066261](#)