



- 规格:
- 1, 每触点最大电流: 9A
 - 2, 电压最大: 600V
 - 3, 使用温度范围: -40℃~+105℃ (含通电时温度上升)
 - 4, 接触电阻: 初期 / 20 mΩ 以下
 - 5, 绝缘电阻: 初期/100MΩ 以上
 - 6, 耐压: AC 1500V/1分钟
 - 7, 适合的印刷电路板厚度: 1.6mm
- 电气和环境性能
- 材料:
- 1, 主体材料: PA66, UL94-V0, 自然色 (白色)
 - 2, 端子材料: 黄铜, 镀镍底, 表面亮锡;
 - 3, 垫圈材料: 硅胶, 硬度 SHORE A40
- 盐雾测试, GB/T2423.17-2008; 24H
- GB/T7762-2003, 方法A, 浓度50PPhm, 72h, 无龟裂。

GENERAL TOLERANCE		UNITS	NAME(NTENDED USE)	
SELECT	✓	mm	Water4.2mm 2*XP DIP 180°	H12.8
TOL	1 2 3		深圳市爱特姆科技有限公司	SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD.
ON			ATOM	
ANGLE	±5		WATER4.2mm 2*XP DIP 180°	
X	±0.38	±1.00		
X.X	±0.30	±0.50		
X.XX	±0.25	±0.25		
X.XXX	±0.15	±0.15		
FINISH			WF420*-09***	
Q'TY				
CHKD:				
DR:	David			

深圳市爱特姆科技有限公司
SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD.

SCALE: 1:1
SHEET: 1/1
REV. A0

REV.	DATE	ECONO	MODIFY
A			CONTENT

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [ATOM](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)