

1949T

Telescopic progressive blow gun

- Hard-wearing, shockproof composite material body
- Telescopic steel swivel tube: 165 mm ÷ 300 mm

Aluminium threaded insert	1/4" GAS
Operating pressure	6÷8 bar
Maximum operating pressure	15 bar
Mean air consumption	144 l/min
Operating temperature	-20°C ÷ 70°C
Weight	190 g

img	art.	i
019490040	1949T	190



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Beta manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[000310002](#) [000310003](#) [000310004](#) [000310005](#) [000320160](#) [000420313](#) [000420314](#) [000420315](#) [000420316](#) [000424510](#) [000424512](#)  
[000424513](#) [000424514](#) [000424515](#) [000424516](#) [000424517](#) [000424519](#) [000520106](#) [000520107](#) [000520108](#) [000520109](#) [000520110](#)  
[000520111](#) [000520112](#) [000520113](#) [000520114](#) [000520117](#) [000520119](#) [000554021](#) [000554030](#) [000554042](#) [000554054](#) [000554060](#)  
[000554066](#) [000554075](#) [000890106](#) [000890107](#) [000890108](#) [000890109](#) [000890110](#) [000890111](#) [000890112](#) [000890113](#) [000890114](#)  
[000890116](#) [000960354](#) [000960415](#) [000960420](#) [000960430](#) [000960440](#)