

# SPECIFICATION

## 1513

**Description:** 3.3/4.5/6/7.5/9/12VDC, 1Amps  
Switching Mode Power Supply Power supply

**AC Input:** 120VAC 60Hz

**Environment Temperature:** 25C°

	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Rated Output 3.3V	3.1	3.3	3.6	V
Rated Output 4.5V	4.3	4.5	4.9	V
Rated Output 6V	5.8	6	6.4	V
Rated Output 7.5V	7.3	7.5	7.9	V
Rated Output 9V	8.8	9	9.4	V
Rated Output 12V	11.8	12	12.4	V
Output Current		1		A
<b>Voltage Regulation:</b>				
Load (0-100%)			300	mV
Line (+- 10% variation)			60	mV
Ripple & Noise (peak to peak)			100	mVp-p
No Load Input Current			60	mA
Full Load Input Current			300	mA
Insulation Resistance (500VDC)	100			M?
Withstanding Test (10mA, 60s)	2.3			KV
Efficiency (@ 12V, 3A)	75	79		%

### **Operation:**

Plug model 1515 into AC outlet. Turn power switch on, power light will come on. Adjust control knob to desired voltage.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Benchtop Power Supplies](#) category:*

*Click to view products by [B&K Precision](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[NL200](#) [PR20](#) [ZUPNC403](#) [ZUP/W](#) [ZUPNC402](#) [TL89F2](#) [TL89K1](#) [TL89T1](#) [1332A-NIST](#) [ACC-GENH/RM](#) [ODP3033](#) [ODP3063](#) [ODP3122](#)  
[ODP6033](#) [ODP6062](#) [BK9202B](#) [BK1697B](#) [P 2235](#) [P 6210](#) [P 6215](#) [P 6300](#) [PL155-P\(G\)](#) [PL303QMD-P\(G\)](#) [PLH250-P\(G\)](#) [SPE3051](#) [SPE3102](#)  
[SPE3103](#) [SPE6053](#) [CPX200DP](#) [AX-3003P](#) [AX-6003P](#) [AX-8450A](#) [TPM-3003](#) [HMP2020](#) [HMP2030](#) [HMP4040](#) [1350](#) [UT804](#) [1410](#)  
[XLNRC](#) [1513](#) [1514](#) [1550](#) [1651A](#) [1652](#) [1665](#) [1666](#) [1667](#) [1693](#) [1694](#)