

SPECIFICATION

1514

Description: 3.3/4.5/6/7.5/9/12VDC, 3Amps
Switching Mode Power Supply Power supply

AC Input: 120VAC 60Hz

Environment Temperature: 25C°

	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Rated Output 3.3V	3.1	3.3	3.6	V
Rated Output 4.5V	4.3	4.5	4.9	V
Rated Output 6V	5.8	6	6.4	V
Rated Output 7.5V	7.3	7.5	7.9	V
Rated Output 9V	8.8	9	9.4	V
Rated Output 12V	11.8	12	12.4	V
Output Current		3		A
Voltage Regulation:				
Load (0-100%)			300	mV
Line (+- 10% variation)			60	mV
Ripple & Noise (peak to peak)			100	mVp-p
No Load Input Current			60	mV
Full Load Input Current			700	mA
Insulation Resistance (500VDC)	100			M?
Withstanding Test (@ 12V, 3A)	75	79		%

Operation:

Plug model 1514 into AC outlet. Turn power switch on, power light will come on. Adjust control knob to desired voltage.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Benchtop Power Supplies](#) category:

Click to view products by [B&K Precision](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[NL200](#) [PR20](#) [ZUPNC403](#) [ZUP/W](#) [ZUPNC402](#) [TL89F2](#) [TL89K1](#) [TL89T1](#) [1332A-NIST](#) [CPX200DP](#) [AX-3003P](#) [AX-6003P](#) [AX-8450A](#)
[TPM-3003](#) [HMP2020](#) [HMP2030](#) [HMP4040](#) [1350](#) [UT804](#) [1410](#) [XLNRC](#) [1513](#) [1514](#) [1550](#) [1651A](#) [1665](#) [1666](#) [1667](#) [1693](#) [1694](#) [1698](#) [1739](#)
[1788](#) [TPM-3005](#) [9174B](#) [GDM-8245](#) [GDM-8255A](#) [GDM-8341](#) [PSP-603](#) [PSW 160-7.2](#) [QL355P SII](#) [HCS-3400-USB](#) [MX180T](#) [MX180TP](#)
[382276](#) [1403](#) [RK153](#) [ENP-120-48](#) [ENP-120-24](#) [9184B](#)