

### 描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.

### 特征 / Features

饱和压降低,与 2SD1664 互补。


Low  $V_{CE(sat)}$ , complements the 2SD1664.

### 用途 / Applications


用于中功率放大。

Medium power amplifier applications.

### 内部等效电路 / Equivalent Circuit



### 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base

PIN 2 : Collector

PIN 3 : Emitter

### 印章代码 / Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	P	Q	R
$h_{FE}$ Range	82~180	120~270	180~390
Marking	HBAP*	HBAQ*	HBAR*










**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	-40	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-32	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	-5.0	V
Collector Current-Continuous	$I_C$	-1.0	A
Collector Current-Continuous(Pulse)	$I_{CP}$	-2.0	A
Collector Power Dissipation	$P_C$	500	mW
Collector Power Dissipation	$P_C(T_c=25^\circ\text{C})$	2.0	W
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=-50\mu\text{A}$ $I_B=0$	-40			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-32			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=-50\mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
Emitter Base Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-4.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
DC Current Gain	$h_{FE}$	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-0.1\text{A}$	82		390	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.2	-0.5	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=-5.0\text{V}$ $I_E=50\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$		150		MHz
Collector Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		20	30	pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

BA： 为型号代码

P： 为  $h_{FE}$  分档代码

\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

H: Company Code.

BA: Product Type.

P:  $h_{FE}$  Classifications Symbol

\*\* : Lot No. Code, code change with Lot No.

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7" x12	180×120×180	385×257×392

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [Blue Rocket manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)  
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC4731T-AY](#)  
[2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FJPF5304DTU](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SB1324-TD-E](#) [2SC2412KT146S](#)  
[2SC3332T](#) [2SC3902S](#) [2SC5231C8-TL-E](#) [2SD1685F](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#)  
[732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#)  
[NSV40301MZ4T1G](#)