

**描述 / Descriptions**

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

**特征 / Features**


$P_C$ 、 $I_C$ 大,  $h_{FE}$ 特性极好, 与 9012 互补。

High  $P_C$  and  $I_C$ , excellent  $h_{FE}$  linearity, complementary pair with 9012.

**用途 / Applications**

用于收音机推挽功放。

Amplifier of portable radios in class B push-pull operation.

**内部等效电路 / Equivalent Circuit****引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : Collector      PIN 2 : Base      PIN 3 : Emitter

**放大及印章代码 /  $h_{FE}$  Classifications & Marking**

$h_{FE}$ Classifications Symbol	D	E	F	G	H	I
$h_{FE}$ Range	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202	188~276





**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CB0}$	40	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CE0}$	20	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EB0}$	5.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	500	mA
Base Current - Continuous	$I_B$	100	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	625	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CB0}$	$I_C=0.1mA$ $I_E=0$	40			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CE0}$	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	20			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EB0}$	$I_E=0.1mA$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CB0}$	$V_{CB}=25V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EB0}$	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=50mA$	64		276	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=500mA$	40			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA$		0.16	0.6	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA$		0.91	1.2	V
Base to Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=10mA$		0.67	0.7	V


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92

Unit: mm



## 印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

9013： 为产品型号

D： 为  $h_{FE}$  分档代码

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

9013: Product Type.

D:  $h_{FE}$  Classifications Symbol.

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [Blue Rocket manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[BC559C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE16](#) [NTE195A](#) [IMX9T110](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC4618TLN](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [US6T6TR](#) [BAX18/A52R](#) [BC556/112](#) [IMZ2AT108](#) [MMST8098T146](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3879](#) [NTE13](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [JANTX2N2920L](#) [JANTX2N3735](#) [JANSR2N2222AUB](#) [CMLT3946EG TR](#) [SNSS40600CF8T1G](#) [2N6987](#) [CMLT3906EG TR](#) [GRP-DATA-JANS2N2907AUB](#) [GRP-DATA-JANS2N2222AUA](#) [MMDT3946FL3-7](#) [2N4240](#) [JANS2N3019](#) [MSB30KH-13](#) [2N2221AUB](#) [2SD1815T-TL-E](#)