



Articolo Type	Sezione mm ² Section mm ²	N. Poli Ways	Ø D	A	B	C
BM 9516	4	1	3,1	10	18,5	25
BM 9517	4	2	3,1	22	18,5	25
BM 9518	4	3	3,1	34	18,5	25
BM 9519	6	1	4,2	11	20,5	26
BM 9520	6	2	4,2	24	20,5	26
BM 9521	6	3	4,2	37	20,5	26
BM 9522	16	1	6	15	23	32,5
BM 9523	16	2	6	30	23	32,5
BM 9524	16	3	6	45	23	32,5

Materiale del corpo isolante: Steatite

Temperatura ambiente di utilizzo: T 300°C per parti metalliche - 1000°C per corpo isolante in steatite

Tensione nominale: 450 V

Morsetti femmina: Ottone

Viti: Acciaio zincato

Grado di protezione: IP 00

Per impiego ad alte temperature, utilizzare conduttori con isolante speciale (es. minerale)

Norme di rif. EN 60998-1 EN 60998-2-1

Housing material: Steatite

Ambient temperature of use: T 300°C for brass clamps - 1000°C for housing in steatite

Rated voltage: 450 V

Clamps: Brass

Screws: Galvanized steel

Degree of protection: IP 00

According norms: EN 60998-1 EN 60998-2-1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [BM Group](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00175550202](#) [MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-1510](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-133](#) [MHE-163](#)
[MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [8739](#) [880507](#) [880508](#) [MPT-275](#) [1546551-6](#) [ELM023100](#) [ELM10110G](#) [ELVD12100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#)
[MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-472](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVE-258](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#)
[1702246](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#) [1800001](#) [1800114](#) [1823215](#) [1838462](#)