


W SZTABCE
BAR


TYP: pojedyncza warstwa
STOPIEŃ KURCZLIWOŚCI: 2:1
MATERIAŁ: polietylen
TEMP. ROBOCZA: od -55°C do maks. +125°C
TEMP. KURCZLIWOŚCI: od +70°C do +110°C
VRMS MAKSYMALNA: 600V
POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA:
 Opóźniacz palenia (z wyjątkiem przezroczystego koloru).
ZAKRES ZASTOSOWANIA: skuteczna i ekonomiczna izolacja i ochrona połączeń i końcówek w różnych dziedzinach, w tym w elektronice, przemyśle motoryzacyjnym, kolejnictwie, branży stoczniowej. Szeroki wybór kolorów ułatwia identyfikację kabli.

TYPE: single wall
SHRINK RATIO: 2:1
MATERIAL: polyethylene
OPERATING TEMP.: from -55 °C to +125 °C max
SHRINKING TEMP.: from +70 °C to +110 °C
VRMS MAX: 600V
SELF-EXTINGUISHING GRADE: Flame retardant (except transparent colour).
APPLICATIONS: economic and efficient insulation and protection of connections and terminals in various industries, including electronics, automotive, railway and marine.
 The availability of many colours makes cable identification easy.

Artykuł Code	Średnica Diameter Ø mm	Długość Length m	Kolor Colour	D1 mm	D2 mm	S1 mm	
GBS024SNE*	2,4	1	■ Czarny Black	3,0 ± 0,3	1,25	0,40 ± 0,10	25/25
GBS024SRO*			■ Czerwony Red				
GBS024SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS024SBI*			□ Biały White				
GBS024STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS032SNE*	3,2	1	■ Czarny Black	3,5 ± 0,4	1,5	0,40 ± 0,10	25/25
GBS032SRO*			■ Czerwony Red				
GBS032SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS032SBI*			□ Biały White				
GBS032STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS032SGV	■ Żółto-zielony Yellow-green						
GBS048SNE*	4,8	1	■ Czarny Black	5,5 ± 0,4	2,5	0,55 ± 0,10	10/10
GBS048SRO*			■ Czerwony Red				
GBS048SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS048SBI*			□ Biały White				
GBS048STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS048SGV	■ Żółto-zielony Yellow-green						
GBS064SNE*	6,4	1	■ Czarny Black	6,5 ± 0,4	3	0,55 ± 0,10	10/10
GBS064SRO*			■ Czerwony Red				
GBS064SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS064SBI*			□ Biały White				
GBS064STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS064SGV	■ Żółto-zielony Yellow-green						
GBS095SNE*	9,5	1	■ Czarny Black	9,5 ± 0,5	4,5	0,60 ± 0,10	10/10
GBS095SRO*			■ Czerwony Red				
GBS095SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS095SBI*			□ Biały White				
GBS095STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS095SGV	■ Żółto-zielony Yellow-green						

KONTYNUACJA NA NASTĘPNEJ STR. | CONTINUES

Artykuł Code	Średnica Diameter Ø mm	Długość Length m	Kolor Colour	D1 mm	D2 mm	S1 mm	
GBS127SNE*	12,7	1	■ Czarny Black	13,5 ± 0,5	6,5	0,65 ± 0,10	10/10
GBS127SRO*			■ Czerwony Red				
GBS127SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS127SBI*			□ Biały White				
GBS127STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS127SGV			■ Żółto-zielony Yellow-green				
GBS190SNE*	19	1	■ Czarny Black	21,0 ± 0,5	10	0,75 ± 0,15	10/10
GBS190SRO*			■ Czerwony Red				
GBS190SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS190SBI*			□ Biały White				
GBS190STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS190SGV			■ Żółto-zielony Yellow-green				
GBS254SNE*	25,4	1	■ Czarny Black	26,0 ± 0,5	12,5	0,90 ± 0,15	10/10
GBS254SRO*			■ Czerwony Red				
GBS254SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS254SBI*			□ Biały White				
GBS254STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS254SGV			■ Żółto-zielony Yellow-green				
GBS380SNE*	38	1	■ Czarny Black	41,5 ± 1,0	20	1,0 ± 0,15	10/10
GBS380SRO*			■ Czerwony Red				
GBS380SBL*			■ Niebieski Blue				
GBS380SBI*			□ Biały White				
GBS380STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS380SGV			■ Żółto-zielony Yellow-green				
GBS510SNE	51	1	■ Czarny Black	>50	25	1,0 ± 0,15	5/5
GBS510SRO			■ Czerwony Red				
GBS510SBL			■ Niebieski Blue				
GBS510SBI			□ Biały White				
GBS510STR			☑ Przezroczysty Transparent				
GBS510SGV			■ Żółto-zielony Yellow-green				



* file n° E245489

FLAME
RETARDANT



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heat Shrink Tubing and Sleeves](#) category:

Click to view products by [BM Group](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5685710001](#) [CR9960-000](#) [5734012004](#) [607381P039](#) [611112-000](#) [6284592002](#) [CX4711-000](#) [CZ1420-000](#) [D-306-38](#) [770-006S302](#) [770-010Y106W1](#) [770-018S103](#) [770-018S202W1](#) [770-018S205W1](#) [770-020S704W1](#) [770-020S705](#) [MFP-1/4"-Clear](#) [MFP-3/64"-Clear](#) [790-3012](#) [MHHT-4-15K2-G-104](#) [8003012003](#) [MIL-LT-1-1/2-4-SP](#) [MIL-LT-1-1/2-9-STK](#) [MIL-LT-1/2-2-STK](#) [MIL-LT-3/32-0-SP](#) [MIL-LT-3/32-6-SP](#) [MIL-LT-3/4-4-STK](#) [MIL-LT-3/4-6-SP](#) [839602-000](#) [8423-6](#) [FP301-116-48"-Clear](#) [FP301-12-6"-Clear](#) [FP301-1/4-48"-White-Hdr](#) [FP301-18-48"-Black-Hdr](#) [FP301-1/8-6"-Black](#) [FP301-18-6"-Black-Bulk](#) [FP301-316-48"-Blue-Hdr](#) [FP301-34-48"-Green-Hdr](#) [912229N002](#) [R280637030](#) [HDCW-5515-1000](#) [HDT-0300-48A-BLACK](#) [HDT-0400-48A-Black](#) [HDT-0800-48A-RED](#) [HDT1100-48A-BLK](#) [HDT1500-48A-BLK](#) [HDT-2000-48A-Black](#) [RHW-70/20-1200/ADH-0](#) [DWP-125-0.450-4-55MM-CS879](#) [156082-000](#)