



Technical data:

Housing :PBT (UL94V-0). Black

Terminal:S. Q0.64mm Brass, Gold plating

Current Rating :1Amp Max.

Dielectric Withstanding Voltage:

600V AC R. M. S. for one minute.

Insulation Resistance :5000M ohms Min

AT 500V DC

Contact Resistance :30m ohms Max.

Operating Temperature : -55°C to+105°C

Max Processing Temp :220°C for 10 seconds.

3 ≤ R ≤ 40

筒牛2.54-2xnP

未注尺寸公差 为±0.05	绘制	郝世彦	图号	
未注角度公差 为±2°	审核		客户	
	核准		客户料号	
	供应商		单位	mm
	比例		页次	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Boom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)