


主要技术指标

产品	耳机接口 音频连接器 5脚插座
产品型号	
使用温度范围	-30~+70℃
额定负荷	DC 30V 0.5A
绝缘电阻	>=100MΩ
接触电阻	=<0.03Ω
耐压	AC500V(50Hz)/min
颜色	黑色
插拔力	3~20N
寿命	10000 次



封装尺寸图





PJ-307C


PJ-307L

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



产品图片





LC@SC 立创
WWW.SZLCSC.COM

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular DIN Connectors](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M83723/76W22326](#) [M83723/78R22327](#) [D38999/26FE99SN L/C](#) [75-069228-21J](#) [7519021610P](#) [75-190224-28S](#) [75-474014-07L](#)
[803000A09M040](#) [FGG.1K.314.CLAK75](#) [FRCIR030FP-28-21S](#) [FRCIR030RFP-40A-38P-F80](#) [FRCIR06F-40A-38S-F80](#) [FRCIR06R-14S-6S](#)
[88-569723-03P](#) [88-569735-06P](#) [88-569769-19P](#) [88-569785-06I](#) [8R3006A18M0033](#) [GTC00G-24-7S](#) [PT05A-14-18SW\(023\)](#) [PT05A-14-5SX](#)
[PT05A1832SW](#) [PT05A2041SX](#) [GTC030-20-27PW-LC](#) [GTC030A-20-33S](#) [GTC06R20-22P-025-LC](#) [1211290078](#) [1211810025](#) [ACC06AF-](#)
[20-23P\(003\)](#) [1210503216](#) [1211290084](#) [ACS06AF-16-10P\(003\)](#) [D38999/40FB35AN](#) [D38999/40FB35BB](#) [D38999/40WB35BN](#)
[D38999/40WD35PN](#) [D38999/40WJ29SN-L/C](#) [D38999/40WJ4BN](#) [D38999/42FB35BN](#) [D38999/42WB35AB](#) [D38999/42WB35PB-L/C](#)
[D38999/42WJ19AN](#) [D38999/44WH21AN](#) [D38999/44WH35AN](#) [D38999/44WJ29BA](#) [D38999/44WJ35PN](#) [D38999/44WJ61BA](#) [12DL6MX](#)
[AFD57-22-12S-6141](#) [MS3100R36-5S](#)