



b) Slot: $d_1 4 = 4 \times 1,2 \text{ mm}$ / $d_1 5 = 5 \times 1,5 \text{ mm}$

BN 20345

4-way adhesive backed mounts

for cable ties

Polyamide PA 6.6

black

- UV stability: poor
- Operating temperature range: -35 °C / +85 °C
- Material flammability rating: UL94V-2



Article#	d ₁	A	B
3389416	4	19	5
3389417	5	28	5,5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cable Ties](#) category:

Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[65034-C](#) [770-1751-10](#) [REL50L0C2](#) [20093-0](#) [SF600-120X](#) [SJ3518FR-1x50](#) [SJ3526N BLACK 58" X 50YD](#) [SJ3571](#) [SJ-3571-1"x50yd-Black](#)
[TYZ528M](#) [URT20S-M](#) [06226](#) [08600-0](#) [08913-0](#) [08376-0](#) [10036-0](#) [10037-0](#) [10325-0](#) [10362-0](#) [561-EZ250](#) [SJ3519FR BLACK 1X50](#)
[SJ3527N-LOOP-BLACK-1](#) [SJ3572-2"x50yd-Black](#) [CF5625-000](#) [65004-C](#) [65005-C](#) [65036-C](#) [157-00039](#) [770-1708](#) [770-1753-10](#) [65035-C](#)
[770-1752](#) [SJ-3401 BLACK 1"](#) [08386-0](#) [10431-0](#) [10620-0](#) [08416-0](#) [08384-0](#) [08401-0](#) [08664-0](#) [10425-0](#) [08470-0](#) [13120B](#) [561-EZ1750](#)
[08471-0](#) [10001-0](#) [10327-0](#) [08472-0](#) [08387-0](#) [08930-0](#)