

## INFORMATION

**Type:** Battery clamps

**Type:** Standard reinforced

**Material:** Copper (zinc plated)

**Nominal current:** 500A

**Maximum current:** 800A at a voltage of 12V

**Weight:** 152g / pair

**Types of batteries:**

- with positive poles 19.5mm;
- with 17.9mm negative poles.

## PHOTO



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs](#) category:*

*Click to view products by [BPOWER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[12BH36A-GR](#) [200](#) [161](#) [183](#) [270](#) [QX3506](#) [5220](#) [5230](#) [1055](#) [1088](#) [5250](#) [166](#) [1044](#) [KT0008](#) [1119](#) [254TR](#) [5207](#) [246](#) [GP SUPER 14A](#)  
[\(LR14\) SHRINK 2](#) [LR20 INDUSTRIAL INTENSE](#) [1012](#) [1017](#) [1020](#) [1023](#) [1024](#) [1024C](#) [1028](#) [1048](#) [1075](#) [1077](#) [1080](#) [1088](#) [1090](#) [1095](#)  
[1096](#) [1097](#) [1098](#) [1109](#) [1121](#) [1123](#) [1126](#) [1127](#) [1128](#) [1134](#) [1162](#) [BH383B](#) [131](#) [147](#) [148](#) [149](#)