




Specification:

Model	DC.CAB.6201.0020
DC PLUG	5.5/2.1 mm
Recommended voltage	0 - 48V
Max Current	3 A
Dielectric Strenght	500 VDC
Operating temperature	-25°C to +70°C
Cord Lenght	250 mm
Cable Diameter	1,62 x 3,42 mm
Wire Diameter	2x0,35mm ²
ROHS	+



Made in Poland

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:

Click to view products by [BQ Cable](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2R6006A20A120](#) [172-4000](#) [172-4101](#) [21033836407](#) [2J-1865A](#) [2R7006A20A120](#) [426055400-3](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [2052KH2-BK](#)
[804001P03M050G](#) [2050KH1-BK](#) [216603-0037](#) [862545-5](#) [BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [DC.CAB.8000.0300](#)
[DC.CAB.6400.0200](#) [AK-ND-C07](#) [AK-ND-C16](#) [DC.CAB.4600.0200](#) [DC.CAB.8400.0020](#) [DC.CAB.4201.0150](#) [DC.CAB.8200.0300](#)
[DC.CAB.6601.0200](#) [DC.CAB.6601.0020](#) [DC.CAB.4201.0200](#) [DC.CAB.8010.0020](#) [AK-ND-C12](#) [AK-ND-C06](#) [DC.EXT.4200.0300](#)
[DC.EXT.6200.0300](#) [DC.EXT.8200.0300](#) [DC.CAB.8400.0500](#) [DC.EXT.8610.0100](#) [DC.EXT.4600.0300](#) [AK-ND-C08](#) [AK-ND-C01](#)
[DC.CAB.6201.0200](#) [DC.CAB.8610.0020](#) [DC.CAB.8600.0500](#) [DC.EXT.8200.0500](#) [DC.CAB.8010.0150](#) [DC.EXT.6200.0100](#)
[DC.CAB.8410.0300](#) [DC.EXT.4200.0200](#) [AK-ND-C14](#) [AK-ND-C11](#) [DC.EXT.8610.0500](#) [DC.CAB.6600.0020](#)