

		文件编号	LT-SP-20190530-05
		发布日期	2019年05月30日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 1 页 共 3 页
MODEL NO. 产品名称: SS13D 0 1 G 5 双弹片高温金码			
DRAWN 制订	吴开庆	APPD. 审核	曾鹏
1、RATING (额定值)		: DC 50V 0.3A	
2、FUNCTION (接触型式)		: 1P3T	
3、TIMING (时间特性)		: SHORTING	
4、ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能规格)			
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
4.1	CONTACT RESISTANCE 接触电阻	MEASURED AT 1KHz SMALL CURRENT (100mA OR LESS) 在 1KHz 微小电流(100mA 以下)测试.	100mΩ MAX. 100 毫欧以下
4.2	INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻	APPLY A VOLTAGE OF 500V DC FOR 1 MIN. TO FOLLOWING PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. (1) BETWEEN BODY AND TERMINAL. (2) BETWEEN TERMINALS. 输入 500V DC 电压 1 分钟, 按以下接触方法测试: (1) 排脚相互之间。 (2) 排脚与外壳之间。	100MΩ MIN. 100 兆欧以上.
4.3	DIELECTRIC STRENGTH 耐电压	AC 500V rms (50-60Hz) FOR 1 MIN TRIP CURRENT: 0.5mA (1) BETWEEN TERMINALS. (2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINAL AND FRAME. 输入 AC 500V (50-60Hz) 电压, 1 分钟感度电流为 0.5mA, 按以下接触方法测试: (1) 排脚相互之间 (2) 排脚与外壳之间.	WITHOUT DAMAGETOPARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC 没有绝缘破坏等异常
5、MECHANICAL CHARACTERISTICS (机械性能规格)			
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
5.1	OPERATING FORCE 作动力	MEASUREMENT SHALL BE MADE AT THE NEAREST POINT OF THE COMPONENT OR AT THE POINT 3mm FROM THE TIP OF THE ACTUATOR (KNOB). 在距离胶柄前端 3mm 作测定点.	250gf ± 100gf
5.2	TERMINAL STRENGTH 端子强度	A STATIC LOAD OF (300gf) SHALL BE APPLIED TO THE TERMINAL FOR 15 SEC, IN ANY DIRECTON. 在排脚前端任意一个方向加 300gf 力度测试, 时 间为 15 秒.	MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED WITHOUT LOOSENESS OF ACTUATOU. 在端子中没有裂开, 松动等 异常, 满足于机械、电器性 能。
5.3	DISPLACEMENT OF ACTUATOR (KNOB) 柄强度	A STATIC LOAD OF 10N (1KgF) SHALL BE APPLIED TO THE TOP OF THE ACTUATOR (KNOB) AND THEN DESPLACEMENT SHALL BE MEASURED TO THE DIRECTION OF THE ARROW. 在柄的前端施加 1KgF 的力度, 位移应沿印记的方向上定.	THE LEVER SHALL HAVE NO SERIOUS DEFORMATION AND FUNCTION IS NORMALLY. 柄部无严重变形, 可以正常工作

		文件编号	LT-SP-20190530-05
		发布日期	2019年05月30日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 2 页 共 3 页
6、ENDURANCE CHARACTERISTICS (耐久性) :			
ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件		PERFORMANCE 规格
6.1	LIFE TEST 寿命试验	<p>WITHOUT LOAD: AN ACTUATOR SHALL BE SUBJECT TO 10,000 CYCLES AT A SPEED OF 15 TO 18 CYCLES FOR 1 MIN.</p> <p>无负荷: 操作者以每分钟 15—18 回的频率作 10,000 回之无负荷测试.</p>	<p>(1) CONTACT RESISTANCE(接触电阻) 200mΩ MAX. 200 毫欧以下.</p> <p>(2) INSULATION RESISTANCE(绝缘电阻) 50MΩ MIN. 50 兆欧以上..</p> <p>(3) WITHSTAND VOLTAGE(耐电压) AC 500V, 1 MINUTE. AC 500V 1 分钟</p> <p>(4) OPERATING FORCE(作动力) ±30%INITIAL VALUE. 变化范围初始值±30%</p> <p>(5) WITHOUT DAMAGE TO PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC. (测试后外表无损伤, 并且满足机械性能)</p>
6.2	SOLDERABILITY TEST 可焊性试验	<p>THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mm IN THE SOLDER BATH OF 240±5°C FOR 3±0.5 SECONDS.</p> <p>端子顶部被浸入锡焊池中 2mm 深, 温度为 240±5°C, 时间为 3±0.5 秒.</p>	<p>THE AREA OF SOLDERING SHOULD BE OVER 95%</p> <p>焊接面积要有 95%以上.</p>
6.3	RESISTANCE TO SOLDERING HEAT TEST 耐焊性试验	<p>SOLDER BATH METHOD: SOLDER TEMPERATURE 260±5°C IMMERSION TIME 3±0.5 SEC IMMERSION DEPTH UP TO THE SURFACE OF THE BOARD 1.6mm</p> <p>DIMENSIONS OF COMPONENT HOLES IN THE PRINTED WIRING BOARD SHALL BEING ACCORDANCE WITH THOSE SPECIFIED IN THE SPECIFICATION. 焊炉焊接的时候温度控制在 260±5°C, 过炉时间为 3±0.5 秒, 于基板厚度为 1.6mm</p> <p>SOLDERING IRON METHOD: BIT TEMPERATURE 350±10°C APPLICATION TIME OF SOLDERING IRON 3±0.5 SEC HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL. 手焊接的时候温度控制在 350±10°C, 时间为 3±0.5 秒, 但不能在排脚上施加异常压力</p>	<p>THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKS IN MOLDED PART.</p> <p>外观无异常, 满足于机械、电器性能。</p>
6.4	COLD TEST 耐冷试验	<p>THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF -25±3°C FOR 48 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.</p> <p>放置在温度 -25±3°C 中 48 小时后, 再将放置在常温常湿的环境中 1 小时后进行测试.</p>	

		文件编号	LT-SP-20190530-05
		发布日期	2019年05月30日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 3 页 共 3 页
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
6.5	HEAT TEST 耐热试验	<p>THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ FOR 48 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.</p> <p>放置在温度 $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ 中测试 48 小时后, 再将放置在常温常湿的环境中 1 小时后进行测试.</p>	<p>THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKS IN MOLDED PART.</p> <p>外观无异常, 满足于机械、电器性能.</p>
6.6	HUMIDITY TEST 潮湿试验	<p>THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ AND A HUMIDITY OF 90% TO 95% FOR 96 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.</p> <p>放置 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的相对湿度为 90%~95% 环境中 96 小时后, 再将放置在常温常湿的环境中 1 小时后进行测试.</p>	
6.7	STANDARD ATMOSPHERE CONDITIONS 测试标准状态	<p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERE CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWS:</p> <p>(1) AMBIENT TEMPERATURE: 5°C TO 35°C (2) RELATIVE HUMIDITY: 45% TO 85% (3) AIR PRESSURE : 86Kpa TO 106Kpa</p> <p>在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:</p> <p>(1) 温度为 5°C—35°C. (2) 湿度为 45%—85%. (3) 气压为 86Kpa—106Kpa.</p>	
6.8	PRACTICAL TEMPERATURE RANGE 使用温度范围	<p>-16°C~$+60^{\circ}\text{C}$. 在 -16°C~$+60^{\circ}\text{C}$ 温度内使用.</p>	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Slide Switches](#) category:

Click to view products by [Canal manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[6-1437581-1](#) [M43R](#) [MHS123K15D](#) [MHS133K](#) [MMD](#) [MSS12A](#) [1825074-1](#) [1825160-3](#) [1825167-2](#) [1825289-7](#) [K232CB](#) [25139NLDB](#)
[25449NAH](#) [SLB1240R45](#) [1825078-1](#) [1825080-4](#) [1825269-1](#) [1825270-2](#) [STS141RA04](#) [T2215BEN506](#) [GH46P000001](#) [GH49P010001](#)
[M42A](#) [AYZ0202AG](#) [L203091MS02Q](#) [4-1437581-7](#) [48BFSP3M2QT](#) [1101M1S3ZB8E2](#) [1-1437581-1](#) [EG1218REDACTUATOR](#)
[MSS2225G04](#) [MSS42G](#) [T105S1CWZBE](#) [SLB124145](#) [SLB1280R5](#) [TG39W000050](#) [25149NAH](#) [25439NAH](#) [25436NAH6](#) [TG36Y000050](#)
[NK236X693](#) [SL-1211C1B8](#) [46204LRX](#) [1977143-4](#) [1977144-4](#) [HASS0194](#) [JS0001](#) [SSJ12R04](#) [880092](#) [GR5-1323-0800](#)