

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH-3.5X3X0.8

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025657104

日期
DATE

2024年5月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
DATE: 2024/5/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com

联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886





承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CRH-3.5X3X0.8	編號 SERIAL NO.	NO. CF1025657104
1. 形壯尺寸 (单位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);		A	3.50 mm
		B	3.00 mm
		C	0.80 mm
		D	
		E	
		F	
		G	
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;			
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ 1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1= Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3= KHZ MHZ 2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826
	Z2=48 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4= KHZ MHZ 3. IMPEDANCE ANALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826
溫度 TEMP	25 \pm 5 $^{\circ}$ C	濕度 HUMIDITY	60 \pm 8% 4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2775B
繞線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKACE:			
項目 Item		標準值 Standard Value	
一處缺陷的面积 Area of a breakage		$\leq 1\text{mm}^2$	
总缺陷面积 ALL area of the breakage		$\leq 2\text{mm}^2$	
缺陷深度 The depth of the breakge		$\leq 0.4\text{mm}$	
毛刺长度 The length of burr		$\leq 0.2\text{mm}$	
4. 包裝 PACKAGING:			
內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).			

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CRH-3.5X3X0.8					編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025657104						
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): =						<input type="checkbox"/> L							
						<input type="checkbox"/> Q							KHZ MHZ
						<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1=/ Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1=	KHZ MHZ			
							Z2=48 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4=	KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP	25±5°C	濕 度 HUMIDITY	60±8%				
						绕 线: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS						
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
				48			3.5	3	0.8				
+				/									
-				0									
1				60.5			3.50	3.01	0.80				
2				61.2			3.49	3.00	0.80				
3				59.8			3.51	3.01	0.80				
4				60.4			3.49	3.04	0.80				
5				60.6			3.49	3.00	0.80				
6				60.1			3.51	3.04	0.80				
7				59.0			3.51	3.01	0.80				
8				60.5			3.51	3.02	0.80				
9				62.2			3.51	3.02	0.80				
10				63.8			3.50	3.03	0.80				
X				60.8			3.50	3.02	0.80				
Y/N				Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
													



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [canfeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CSR9-170B](#) [CUF9-230C](#) [CSR9-200D](#) [CSR9-160B](#) [CUF9-250D](#) [CSR9-190C](#) [CUF9-300D](#) [CFS9-36*9.4*28*14.8-2.0](#) [CNF-50A](#) [CRH-16x50.8x8](#) [CFN40-26*9*20.6*17.5-2.6](#) [CF2-40x25x15](#) [CF2-80x50x25](#) [CF2-50x32x20-100](#) [CF2-59*40*20](#) [CD-20x10x10c](#) [CT2-26x28.5x13](#) [CN65-40.5x15x27.4](#) [CT2-36x15x23](#) [CSR9-130B](#) [CD-50x25x20](#) [CF2-32x20x10](#) [CRH-16x28x10](#) [CT2-28x28x16](#) [CF2-30x20x10](#) [CT9-16x8x9](#) [CRH-22.5x29x13.8](#) [CRH-14.2x20x9.5](#) [CT2-36x23x13](#) [CSR9-25x12x15](#) [CNF-100](#) [CT2-18x8x10](#) [CT2-25x8x15](#) [CT2-16x10x10](#) [CRH-14x15x7.2](#) [CRH-15x12x10.5](#) [CRH-22x24x15](#) [CNF-130A](#) [CSR9-80A](#) [CT9-25x20x15](#) [CRH17.5x28.5x11.5](#) [CRH17.5x28.5x10.5](#) [CT2-22.5x8x13.8](#) [CRH-22x20x15](#) [CRH14.2x28.5x9](#) [CFS9-28X13X20X11-7.2](#) [CRH-14.2x28.5x4.5](#) [CT2-22x8x14](#) [CNF-65](#) [CT2-28x13x16](#)