

规格书

STYLE 品名	UL2651	DOCUMENT NO 编号	2010072101	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	28AWG	ESTABLISHED DATE 制作日期	2010-07-21		

CONSTRUCTION FIGURE 截面图	<p style="text-align: center;">按客户要求生产2-50P</p>
--	---

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.12 ± 0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.25
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.22
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.90 ± 0.08
	MATERIAL	材质	环保PVC38P (RoHS)
	COLOR	颜色	8002K灰白划红边喷墨字
MARKING 印字	AWM 2651 28AWG 105°C 300V VW-1 E214500 WL CSA AWM I A 28AWG FT1 105°C 300V LL210593 +LF+ ***** (日期码变动)		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/
	MATERIAL	材质	/
	COLOR	颜色	/
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	239
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	2.5

制作: 周义

核准:

客户确认:

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)