




序号	变更内容	日期	版本
1			
2			



HOUSING

Part No: 3962H
 Material: Nylon 66 UL94V-0
 Insulation resistance: 1000M OHM /min
 Withstand voltage: 1000V AC/minuite
 Voltage rating: 250V AC/DC
 Temperatuer range: -25° c to +85° c

未注公差:
 X.X: ±0.50
 X.XX: ±0.25
 X.XXX: ±0.10

Circuits	Part NO	Dimension(mm)	
		A	B
2	3962H-2P	3.96	7.90
3	3962H-3P	7.92	11.80
4	3962H-4P	11.88	15.80
5	3962H-5P	15.84	19.80
6	3962H-6P	19.80	23.70
7	3962H-7P	23.76	27.70
8	3962H-8P	27.72	31.60
9	3962H-9P	31.68	35.60
10	3962H-10P	35.64	39.60
11	3962H-11P	39.60	43.60
12	3962H-12P	43.56	47.70
13	3962H-13P	47.52	51.60
14	3962H-14P	51.48	55.60
15	3962H-15P	55.44	59.60

品名:	3962H-XXP	比例	单位	图纸	图号
客户料号:		2:1	mm	1/1	S80386
制图:	刘海平		深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD		
审核:					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)
[001000](#)