



**SPECIFICATION**

**Poles: 2-24**

**Voltage rating: AC, DC 250V**

**Current rating: AC, DC, 7A**

**Withstand voltage: 1500V AC/min.**

**Insulation resistance: 1000M Ω/min.**

**Temperature range: -25°C ~ +85°C**

**Applicable PC board thickness: 0.031" ~ 0.063" (0.8 ~ 1.6mm)**

**Contact resistance: Initial value/10m Ω max.**

**After environmental testing/20m Ω max.**

**Material: Nylon66 UL94V-2**

**TOLERANCE TABLE**

.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

**APPROVED: DATE:**

**CHECKED: DATE:**

**DRAWN: DATE:**

**LXF 2008-04-07**

**深圳市灿科盟实业有限公司**  
**CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD**

**TITLE: 5557HP-2\*XP**

<b>CLIENT P/N</b>		/	
<b>UNIT</b>	mm	<b>SCALE</b>	free
<b>FILE NO.</b>	CKmtw-5557-0007	<b>REV.</b>	A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#)  
[66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#)  
[80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)