



- 1) 材料: 锡青铜 QSn6.5-0.1 T=0.15mm
- 2) 电镀: 表面镀锡 0.002~0.004mm
- 3) 插拔力: 插入力 $\leq 3N$
拔出力 $\geq 1N$.
- 4) 固定性: 接触件在塑壳内固定力 $\geq 10N$
- 5) 接触电阻: 接触电阻 $\leq 0.02\Omega$
- 6) 抗张强度: 试验导线规格AWG28 抗张强度 $\geq 15N$
- 7) 机械寿命: 插拔50次, 接触电阻 $\leq 0.02\Omega$, 拔出力 $\geq 0.5N$.

TOLERANCE TABLE

.0	± 0.20
.00	± 0.10
.000	± 0.05

APPROVED:	DATE:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKIEMENT INDUSTRY CO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: 1251T (A模)			
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N	UNIT	SCALE	REV.
LYF	2008-04-07	/	mm	free	A
		FILE NO.			REV.
		Chantw-1251-0006			A
					KL00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SP](#) [63-S](#) [M55155/059I03](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/109H02](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#)