



SPECIFICATION

Current rating: 7A AC/DC
 Voltage rating: 250V AC/DC
 Withstand voltage: 1500V AC/min.
 Insulation resistance: 1000M Ω /min.
 Temperature range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Applicable wires: AWG#18~22
 Material: Brass
 Finish: Tin/plated
 Thickness: 0.25mm

| TOLERANCE TABLE | |
|-----------------|------------|
| .0 | ± 0.20 |
| .00 | ± 0.10 |
| .000 | ± 0.05 |

| | | | | |
|-----------|------------|--|-----------------|------|
| APPROVED: | DATE: | C 深圳市灿科盟实业有限公司 kmTW CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD | TITLE: | |
| CHECKED: | DATE: | | 3961T | |
| DRAWN: | DATE: | CLIENT P/N | SCALE | REV. |
| LYF | 2008-04-07 | / | Free | A |
| | | UNIT | FILE NO. | |
| | | mm | Ckmtw-3961-0003 | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SP](#) [63-S](#) [M55155/059I03](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/109H02](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#)