



剖视图

Specifications:

Contact Resistance: 30mΩ max. at DC 100mA
 Insulator Resistance: 1000mΩ min. at DC 500V
 Current Rating: 1AMP
 Dielectric Withstanding
 Voltage: AC 500V For 1 minute
 Operating Temperature: -55° C+105° C
 Contact: Male Brass

TOLERANCE TABLE

.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	深圳市如科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD	TITLE:	
CHECKED:	DATE:		EDK-9/9 黑 通孔带螺母 #4-40UNC	
DRAWN:	DATE:	P/N	SCALE	REV.
LYP	2009-11-28	/	free	A
		UNIT	mm	NS000
		FILE NO.	Chkmtw-EDK-0001	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminal Block Tools & Accessories](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1029563](#) [00171430102](#) [00171420102](#) [014415](#) [CSTSPC1-2](#) [9-1437653-4](#) [928358-1](#) [QC209/J](#) [HCL10-6](#) [1437403-6](#) [1437403-9](#) [1437403-8](#)
[147832-1](#) [EC0037-000](#) [MT2/H--](#) [MT2/H-32](#) [MT6/H-N](#) [MT6/V-GRND](#) [MT8/H-101-110](#) [BB2-09BF](#) [EP2.5/4UN/BG](#) [1707755](#) [1735590](#)
[1755480](#) [1760336](#) [BO3-02](#) [1789281](#) [1840227](#) [1840230](#) [1893164](#) [2-1437402-1](#) [2-1437644-9](#) [JB2-09/J](#) [2202307](#) [2302463](#) [2305949](#) [2310581](#)
[8TK2-24](#) [91.201.1](#) [L2U2](#) [2778.0](#) [2890137](#) [2901107](#) [2901123](#) [2901699](#) [2MP/J](#) [2MV-06](#) [1705126](#) [1756294](#) [F03-25](#)