



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

MATERIAL
 Insulator: PA6T Glass fiber UL94V-0
 Contact pin: Brass
 Contact plated: Gold Flash All Over Nickel

Specification
 Current Rating : 3Amp
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Contact Resistance: 20 Milliohms Max
 Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
 Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格:
L Y F	2009-07-17	210R-1*7P(3.5/1.5/2.5/3.5)
未注公差表		Part No. B-2100R07P-A001
X.X ±0.2		单位 mm 比例 /
X.XX ±0.10		图纸编号: S007200181
X.XXX ±0.050		版本 A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)