



P.C.B LAYOUT

Specification
 Insulator Material: Polyeser, UL94V-0
 Standard: PA6T
 Contact Material: Brass
 Contact plated: Gold Over Nickel

Poles: 2*7P (Double)
 Current Rating : 3Amp
 Contact Resistance: 20 Milliohms Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min.
 Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
 Operation Temperature : -40 °C -- +105 °C

核准:		日期:		深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD	
业务:		日期:			
制图:		日期:		品名规格: 210R-2*7P 双翅 弯排针 (3.0/6.7/11.1)	
leven		2018-06-12		客户料号: C2902696	
未注公差表 X.X ±0.2 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.050		mm 比例 /		单位 图纸编号: B-2100R14P-D010 版本 A	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)