



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

Specification

Insulator Material: Polysetr,UL94V-0

Standard:PA6T

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles:2~40P

Current Rating : 3Amp

Contact Resistance:20 Milliohms Max

Insulation Resistace : 1000MΩ Min.

Dielectric withstanding Voltage:AC 500V

Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

未注公差表	
X.X	±0.2
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.050

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD			
业务:	日期:	品名规格: 210R-1*XP L=13.8MM			
制图:	日期:	客户料号		/	
LYF	2009-12-28	单位	mm	比例	/
		图纸编号:	Ckmtw-210-00007	版本	A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)
[001000](#)