



**Specification**

Insulator Material: Polyseter; UL94V-0

Standard: PA6T

Contact Material: Brass

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles: 2~40P

Current Rating : 3Amp

Insulation Resistance : 1000MΩ Min.

Dielectric withstanding Voltage: AC 500V

Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

**TOLERANCE TABLE**

.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

<b>APPROVED:</b>	<b>DATE:</b>	<p>深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD</p>
<b>CHECKED:</b>	<b>DATE:</b>	
<b>DRAMN:</b>	<b>DATE:</b>	<p><b>TITLE:</b> 210S-1*2P 双塑 L=11.6mm (3.6/5.0/3.0)</p> <p><b>CLIENT P/N</b> C2902690</p> <p><b>UNIT</b> mm <b>SCALE</b> Free</p> <p><b>FILE NO.</b> B-2100S02P-C000</p>
LXF	2014-5-5	
		<p>REV.  </p> <p><b>A</b></p>

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)