



**Specification**

Insulator Material: Polyseter, UL94V-0

Standard: PA6T

Contact Material: Brass

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles: 2~40P

Current Rating : 3Amp

Insulation Resistance : 1000MΩ Min.

Dielectric withstanding Voltage: AC 500V

Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

<b>APPROVED:</b>		<b>DATE:</b>		<p>深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD</p>	
<b>CHECKED:</b>		<b>DATE:</b>			
<b>DRAM:</b>		<b>DATE:</b>		<b>TITLE:</b> 210S-1*8P 双翅 L=11.6mm (3.6/5.0/3.0)	
<b>YAN</b>		<b>2011-08-24</b>			
<b>TOLERANCE TABLE</b>				<b>CLIENT P/N</b> C2902693	
.0	±0.20	<b>UNIT</b>	mm	<b>SCALE</b>	Free
.00	±0.10	<b>FILE NO.</b>	B-2100S08P-C000	<b>REV.</b>	A
.000	±0.05				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)  
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)