



PCB LAYOUT

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

### Specification

Insulator Material: Polyeste,UL94V-0  
Standard:Nylon-6T

Contact Material: Brass  
Contact plated: Gold Over Nickel

Current Rating : 1Amp  
Contact Resistance:20 Milliohms Max  
Insulation Resistance : 1000MΩ Min.  
Dielectric withstanding Voltage:AC 500V  
Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: 210-1S-2*XP L=7.3 (3.0/1.7/2.6)					
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N		/			
LYF	2008-04-29	UNIT	mm	SCALE	free	⊕	≡
		FILE NO.	Ckmtw-210-10006	REV.	A		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#) [803-43-024-10-001000](#)