



主要技术性能

1. 额定电流: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: 小于30毫欧
3. 绝缘电阻: 大于等于100兆欧
4. 耐电压: AC500V (50Hz) /min
5. 插拔力: 3~20N
6. 寿命: 大于5000次

6	2.0圆针	铁棒	镀锡铜	国产			
5	底座	ABS	黑色	国产			
4	2#脚	铁皮	镀锡铜	国产			
3	3#脚	猛钢	镀锡铜	国产			
2	后盖	ABS	黑色	国产			
1	1#脚	铁皮	镀锡铜	国产			
名称	DESCRIPTION	材料	MATERIAL	颜色	COLOR	备注	REMARK

尺寸范围	未注公差值
0~3	±0.1
3~6	±0.15
6~9	±0.2
9~12	±0.25
12~15	±0.3

APPROVED:	DATE:
CHECKED:	DATE:
DRAWN:	DATE:
LZH	2009-10-08

C 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD	
TITLE:	DC0005 电源座 铁
CLIENT P/N	/
UNIT	SCALE free
FILE NO.	REV. A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1600206-1](#) [163-0301-EX](#) [163-0302](#) [163-0308-EX](#) [163-0310-EX](#) [163-1061-EX](#) [163-1100-EX](#) [163-4024](#) [163-4117-EX](#) [163-4118-EX](#) [163-5005-E](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [171-0725-EX](#) [171-3118-EX](#) [171-3210-E](#) [171-3221-EX](#) [171-3222-EX](#) [171-A1326-EX](#) [173-23507-ST-EX](#) [173-5521TIP-EX](#) [173-6330TIP-EX](#) [KLDVX-SMT-02-ATR](#) [KLDX-0201-AHT-1](#) [KLDX-0202-AHT](#) [KLDX-SMT-0202-BP](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-0307-E](#) [163-0309-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [163-4025](#) [163-4119-E](#) [163-4303-E](#) [16PJ101-EX](#) [171-0702-EX](#) [171-0722-E](#) [171-0726-EX](#) [171-2122-EX](#) [171-3216-EX](#) [171-3218-EX](#) [171-3219-EX](#) [171-3220-EX](#) [171-7391](#) [173-3413-ST-EX](#) [173-4017-ST-EX](#) [RAPCBRK](#) [K596](#)