



P.C.B LAYOUT

Specification
Insulator Material: Polyeset; UL94V-0
Standard: P.B.T
Contact Material: Brass
Contact plated: Gold Over Nickel

Poles: 2~40P (Double)
Current Rating : 3Amp
Contact Resistance: 20 Milliohms Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min.
Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature : -40 °C -- +105 °C

未注公差表	
K, X	±0.2
K, XX	±0.10
K, XXX	±0.050

核准:	日期:	深圳市旭科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 210R-2*XP (6.0/2.54/1.5/3.0)
L Y F	2008-04-11	客户料号: /
		单位: mm
		比例: /
		图纸编号: Ckmtw-210-00003
		版本: A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)