



**Specification**

**Insulator Material:** Polyacet, UL94V-0

**Standard:** P.B.T

**Contact Material:** Brass

**Contact plated:** 0.8u" Gold Over 50u" Nickel

**Poles:** 2~40P

**Current Rating :** 3Amp

**Contact Resistance:** 20 Milliohms Max

**Insulation Resistance :** 1000MΩ Min.

**Dielectric withstanding Voltage:** AC 500V

**Operation Temperature :** -40 °C -- +105 °C

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

<b>APPROVED:</b>	<b>DATE:</b>	<b>C</b> 深圳市灿科盟实业有限公司 kmit™ CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
<b>CHECKED:</b>	<b>DATE:</b>	
<b>DRAWN:</b>	<b>DATE:</b>	<b>TITLE:</b> 210S-1*XP (6.0/2.54/3.0)
<b>LYP</b>	<b>2010-08-12</b>	
<b>CLIENT P/N</b> /		<b>SCALE</b> free
<b>UNIT</b>	<b>mm</b>	
<b>FILE NO.</b>	<b>Chan™-210-00001</b>	<b>REV.</b> A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)