



**Material**

Insulator: PBT+30%Glass Fiber(UL94V-0)

Contact : Brass

Color: Black

**Specification**

Current Rating : 1.5Amp

Insulation Resistance : 1000M $\Omega$  Min. at DC 500V

Dielectric Strength : 500V AC for 1 Minute

Operation Temperature : -40 $^{\circ}$ C - +105 $^{\circ}$ C

Contact Resistance : 20m $\Omega$  Max.

TOLERANCE TABLE	
.0	$\pm 0.20$
.00	$\pm 0.10$
.000	$\pm 0.05$

APPROVED:	DATE:	TITLE:			
CHECKED:	DATE:	2.0短路帽 开口			
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N	SCALE	REV.	
LYP	2009-05-27	UNIT	SCALE	REV.	
		mm	Free	A	
		FILE NO.	Chantw-207-0002		

深圳市灿科盟实业有限公司  
Chantw CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)