



PCB JACK Specification

1. Insulation Resistance :500M MIN at 500VDC
2. Withstanding Voltage : AC 1000V 50Hz or 60Hz 1 min.
3. Durability :600 Mating Cycles MIN.
4. Gold Plating :(3;6;15;50)u inch

APPROVED:	DATE:	TITLE:	
CHECKED:	DATE:	RJ45-8P/8C 全塑 弯插 黑色 无灯无铁壳	
DRAWN:	DATE:	PROD. NO.	C2902701
LYP	2011-01-13	UNIT	mm
		SCALE	free
		FILE NO.	R-RJ45R08P-A006
		REV.	A
			YH00

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

深圳市灿科盟实业有限公司
 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors / Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#)
[PHP-8P8C-S-5](#)