



Specification

1. Insulation Resistance: 1000 Megohms min.
2. Withstand Voltage: 1000V, AC/ minute
3. Durability: 600 making circles min.
4. Selective Gold-plating: (3;6;15;30;50) micro inch

TOLERANCE TABLE

Blade	8	Phosphor Bronze	Gold-plating over Nickel	.0	±0.30
Housing	1	Polycarbonate	UL94V0 OR 94V2	.00	±0.20
PartName	QTY	MATERIAL	Remark	.000	±0.05

APPROVED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

DRAWN:

DATE:

LYP

2011-01-13

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD

TITLE:
水接头 RJ45-8P/8C 公头 镀金1u"

PART. NO.	C3025490 (R-RJ45T08P-M001)
UNIT	mm
SCALE	free
FILE NO.	Chantr-RJ45-0042
REV.	A
TYPO	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#)
[PHP-8P8C-S-5](#)