

Specification

Insulator Material: Polyseter; UL94V-0

Standard:P.B.T

Contact Material: Brass

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles:2~40P

Current Rating : 3Amp

Contact Resistance:20 Milliohms Max


Insulation Resistance : 1000M Ω Min.

Dielectric withstanding Voltage:AC 500V

Operation Temperature : -40 $^{\circ}$ C -- +105 $^{\circ}$ C

未注公差表

X.X	±0.2
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.050

核准:	日期:	 <p>深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD</p>
业务:	日期:	
制图:	日期:	
L.YF	2009-12-28	
客户料号	品名规格:	
21UC02PBA200	210R-1*2P L=10.5MM (2.5/2.5/4.5)	
单位	比例	
mm	/	
图纸编号:	版本	
S049000048	A	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-](#)
[4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-](#)
[001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#)
[819-22-004-30-001101](#)