


SPECIFICATIONS:

Current rating: AC DC 3A
 Voltage rating: AC DC 250V
 Withstand Voltage: 1000V AC/min
 Insulation resistance: 1000m Ω min
 Temperature range: -25°C ~ 85°C
 Applicable wire: AWG#22 ~ #30

Material:

Insulator: P.B.T UL94V-0
 Terminal: phosphor bronze
 Finish: Tinplated

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	 深圳市如科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD	TITLE:	
CHECKED:	DATE:		CDS-XP (CD 圆座针座)	
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N	/	UNIT
LYF	2009-07-17	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Chart-CD-0004	REV.
				A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#)
[66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)
[5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-](#)
[10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)