


**SPECIFICATION**

Current rating: 5A AC/DC  
 Voltage rating: 250V AC/DC  
 Contact resistance: 20m Ω max.  
 Withstand voltage: 1500V AC/min.  
 Insulation resistance: 1000M Ω/min.  
 Temperature range: -25℃~+85℃

**Material:**

Post:Brass.Tin/plated  
 Base:Nylon66 UL94V-0 for V-2

APPROVED:		DATE:		 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD	
CHECKED:		DATE:			
DRAWN:		DATE:		TITLE:	
LYF		2018-04-07		3962S-8P 空第2, 4, 6, 8P	
TOLERANCE TABLE		CLIENT P/N		C2940224	
.0	±0.30	UNIT	mm	SCALE	Free
.00	±0.20	FILE NO.	Chantw-3962-0032	REV.	A
.000	±0.05				WCD00

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)  
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)