



变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

1.0-16AWT	18.0	15.0	16.5
1.0-15AWT	17.0	14.0	15.5
1.0-14AWT	16.0	13.0	14.5
1.0-13AWT	15.0	12.0	13.5
1.0-12AWT	14.0	11.0	12.5
1.0-11AWT	13.0	10.0	11.5
1.0-10AWT	12.0	9.0	10.5
1.0-9AWT	11.0	8.0	9.5
1.0-8AWT	10.0	7.0	8.5
1.0-7AWT	9.0	6.0	7.5
1.0-6AWT	8.0	5.0	6.5
1.0-5AWT	7.0	4.0	5.5
1.0-4AWT	6.0	3.0	4.5
1.0-3AWT	5.0	2.0	3.5
1.0-2AWT	4.0	1.0	2.5
名称	L1	L2	L3

### 技术参数

1. 额定电流:1A.
2. 额定电压:50V DC/AC.
3. 工作温度:-25°C to 85°C.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:100MΩ min.
6. 耐电压:500V AC/minute.
7. 符合ROSH标准要求.

**CAX** 浙江创都电子科技有限公司  
 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.9.28	名称	1.0-AWT		
X.X ±0.25	审核	王红芳	日期	2020.9.28				
X.XX ±0.20	批准	黄斌斌	日期	2020.9.28	料号	001-0002-002		
X° ±3°								
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A		
					页码	1 OF 1	A4	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#)  
[61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-](#)  
[047](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#)  
[70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-](#)  
[T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)