


磁性开关系列

磁性开关 MK/MB/MKB							
简介： 磁性开关又叫磁控管，是利用磁场信号来控制的一种开关元件，无磁断开，可以用来检测电路或机械运动的状态，此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机等电子仪器设备上面。由常开MJK,常闭MJB,单刀双控MJKB等多种方式。				特点： 1.体积小、重量轻、依安装 2.良好的绝缘性能、适用于各种复杂环境 3.寿命长、可靠性强、稳定性高 4.根据客户的需求，定制			
外形	型号	供电电压	最大功率	最大开关电压	最大开关电流	最小崩溃电压	最大负载电流
 M6	MJK/B/KB	DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC200V	1.0A
 M8		DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC200V	1.0A
 M10		DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC200V	1.0A
 M12		DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC200V	1.0A
 M18		DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC200V	1.0A
	MJK/B/KB-23	DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC220V	1.0A
	MJK/B/KB-30	DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC220V	1.0A
	MJK/B/KB-48	DC5-24V	10W	DC100V	0.5A	DC220V	1.0A

1) MJK、MJB、采用两芯护套电缆，MJKB 采用三芯护套电缆，长度为 50cm;输出极性未明确要求者按 NPN 供货。
2) 工作温度 (°C)：80~+120;外形结构参数除附图外，还可根据顾客要求制作，电缆线长度可根据顾客要求供货。
3) 订货请注明型号全称，如 MJK-M6。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Hall Effect/Magnetic Sensors](#) category:

Click to view products by [Chahua-Electric](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[GT-13013](#) [GT-13040](#) [GT-14114](#) [DRR-129\(62-68\)](#) [ATS682LSHTN-T](#) [SR4P2-C7](#) [GT-13012](#) [GT-14049](#) [GT-14067](#) [GT-14132](#) [GT-18030](#)
[103FW12-R3](#) [A1155LLHLT-T](#) [SMSA2P30CG](#) [P2D-000](#) [GN 55.2-SC-15-3](#) [GN 55.2-SC-5-3](#) [MZA70175](#) [103FW41-R1](#) [KJR-D100AN-](#)
[DNA-VE](#) [KJR-D100AN-DNIA-V2](#) [SR-10018](#) [115L 14E 502 W06017](#) [ATS128LSETN-T](#) [TLE4906LHALA1](#) [TLE49452LHALA1](#)
[BU52013HFV-TR](#) [MRMS591A](#) [103SR14A-1](#) [MZT7-03VPS-KR0](#) [MZT7-03VPS-KW0](#) [MZT8-03VPS-KW0](#) [MZT8-28VPS-KP0](#)
[A1326LLHLX-T](#) [A1326LLHLT-T](#) [A1156LLHLT-T](#) [ACS770LCB-100U-PFF-T](#) [ATS617LSGTN-T](#) [AH49ENTR-G1](#) [SS360PT](#) [SS311PT](#)
[GN 55.2-ND-15-3](#) [GN 55.2-ND-18-3](#) [GN 55.2-ND-4-3](#) [GN 55.2-ND-8-3](#) [GN 55.2-SC-10-3](#) [GN 55.4-ND-10-7,5-2](#) [GN 55.4-ND-12-9,5-2,5](#)
[GN 55.4-ND-26-20,3-5](#) [GN 55.4-ND-7,5-4-1,5](#)