




SOD-723 Plastic-Encapsulate Diodes

RB520G-30 Schottky barrier Diode

SOD-723



FEATURES

- Small surface mounting type
- Low reverse current and low forward voltage
- High reliability

MARKING: E

Maximum Ratings and Electrical Characteristics, Single Diode @Ta=25°C

Parameter	Symbol	Limit	Unit
DC reverse voltage	V_R	30	V
Mean rectifying current	I_O	100	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	500	mA
Power dissipation	D_8	100	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient	θ_{JA}	1000	°C/W
Junction temperature	T_j	125	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55~+150	°C

Electrical Ratings @Ta=25°C

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Conditions
Forward voltage	V_F			0.45	V	$I_F=10mA$
Reverse current	I_R			0.5	μA	$V_R=10V$

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Changjiang](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MA4E2508M-1112](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [GS1JE-TP](#) [RB160M-50TR](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#)
[BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NSVR05F40NXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#)
[SBAT54CWT1G](#) [SBM30-03-TR-E](#) [SK310-T](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#)
[MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#) [BAS 70-02L E6327](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SB10015M-TL-E](#) [SB1003M3-TL-E](#) [SK32A-](#)
[TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-LTP](#) [SK38B-TP](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#) [CRG04\(T5L,TEMQ\)](#)
[ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#) [BAT54-](#)
[13-F](#) [ACDBA340-HF](#) [ACDBA260LR-HF](#)