


产品	ML307S-DNLM
产品图片	
封装特征	LCC+LGA
尺寸	17.7mm × 15.8mm × 2.4mm
LTE Category	LTE Cat.1
频段	LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
GNSS	-
BT	-
Wi-Fi	-
重量	2.9g
工作温度范围	-30°C ~ +75°C
扩展温度范围	-40°C ~ +85°C
数据传输	
LTE-TDD速率	Max.7.5Mbps(DL)/Max.1Mbps(UL)
LTE-FDD速率	Max.10Mbps(DL)/Max.5Mbps(UL)
GPRS速率	-
SMS	-
网络协议	IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TCP/UDP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTT/FTP/FTPS
接口	
USB	USB 2.0 (高速)
I2C	-
USIM	1.8V/3V
UART	×3
SPI	-
ADC	-
SDIO	-
数字音频 (PCM)	-
模拟音频	SPK ×1, MIC ×1
特殊功能	
FOTA	●
TTS	-
音频回放/录制	-
USB串口驱动	Windows 7/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android*4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
RIL驱动	Android*4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
RNDIS驱动	Windows 7/10
ECM驱动	Linux 2.6/3.x/4.x
(U) SIM插入检测	-
固件升级	USB/FOTA
电气参数	
供电电压	3.4V ~ 4.5V, Typ 3.8V
耗流	34uA@Poweroff 1.3mA@Sleep 16.4mA@Idle
认证	CCC*/NAL*/SRRC*
应用领域	共享经济、金融支付、工业控制、智慧能源等

*表示研发中

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [WiFi Modules - 802.11 category](#):

Click to view products by [Chinamobile manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[7265.NGWG.SW](#) [HDG204-DN-3](#) [FXX-3061-MIX](#) [AX210.NGWG.NV](#) [EWM-W190H02E](#) [ESP32-S3R8](#) [ESP32-WROOM-32U-16MB](#)
[ESP32-WROOM-32UE](#) [SIM800C](#) [EC04-SGC](#) [Ai-WB2-01F](#) [Ai-M62-32S](#) [Ai-M62-CBS](#) [DFR0654-F](#) [ESP32-WROVER-IB-N16R8](#) [Ai-M62-](#)
[M2-I-Kit](#) [Ai-WB2-12S](#) [Ai-WB2-13](#) [Ai-WB2-01M](#) [Ai-M62-13U](#) [NodeMCU-VB-01-Kit](#) [Ai-WB2-M1](#) [Ai-M62-12F](#) [Ai-M62-32S-Kit](#) [Ai-](#)
[M62-13](#) [Ai-M61-32S-KIT\(ALL\)](#) [Ai-M61-32S\(ALL\)](#) [Ai-M61-32S](#) [Ai-WB2-12F](#) [Ai-M62-M2-I](#) [Ai-WB2-32S](#) [Ai-M62-13-Kit](#) [Ai-M62-32S-I](#)
[Ai-M61-32S-I](#) [E103-W12X](#) [E103-W04B](#) [E103-W05A](#) [E103-W20\(7628\)](#) [E103-W04](#) [E103-W05C](#) [E103-W08A](#) [E103-W03](#) [ML307S](#)
[MN316-DBRD](#) [ML305](#) [M5310-E](#) [ML307A-DCLN](#) [ESP32-SOLO-1-N49](#) [ESP32-SOLO-1-N16](#) [ESP32-S2-WROVER-I-N16R2](#)