

SBB1005-1 *Proto Advantage*

Datasheet revision 1.0

www.Proto-Advantage.com

Solder Breadboard (10 row 5 column)

Product Highlights

Solder-in breadboard with 10 rows, 5 columns, and 2 power channels
300 holes in total
0.1" hole grid

Specifications

Dimensions:	66.04mm x 35.56mm (2.6" x 1.4")
PCB construction:	FR-4 UL94V-0
PCB operating temperature range:	-40°C to +130°C
PCB reflow maximum temperature:	+260°C
Hole size:	1.0mm (40 mils) diameter Holes accept 25 mil square wire wrap posts

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [PCBs & Breadboards category](#):

Click to view products by [Chip Quik manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[8004](#) [8007](#) [8016](#) [8017](#) [8028](#) [8029](#) [1268-12](#) [1268-10](#) [1320833-1](#) [923252-R](#) [3410](#) [3396](#) [8006](#) [8015](#) [8018](#) [8019](#) [8020](#) [1268-19](#) [1268-20](#)
[8026](#) [1239-19](#) [SBBTH1520-1](#) [SBBTH1506-1](#) [SBBTH4080-1](#) [SBBTH3030-1](#) [SBBTH1512-1](#) [SBBTH1508-1](#) [SBBSM2120-1](#) [SBB2808-1](#)
[SBB2805-1](#) [SBB1605-1](#) [SBB1602-1](#) [SBB1005-1](#) [SBB1002-1](#) [3426](#) [32P15WE](#) [ZAS1X206203XRPU160](#) [SBBTH3040-1](#) [SBB0004-1](#)
[SBB830-QTY10](#) [7115](#) [923749-I](#) [RE013-LF](#) [RE014-LF](#) [RE015-LF](#) [RE1210-LF](#) [RE200-C3](#) [RE210-S1](#) [RE317-HP](#) [RE438-LF](#)