



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0  
Pin Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO.         | Dimensions mm |       |       |
|---------|------------------|---------------|-------|-------|
|         |                  | A             | B     | C     |
| 2       | XD-1.25-2PWT-XX  | 1.25          | 7.30  | 3.10  |
| 3       | XD-1.25-3PWT-XX  | 2.50          | 8.60  | 4.35  |
| 4       | XD-1.25-4PWT-XX  | 3.75          | 9.80  | 5.60  |
| 5       | XD-1.25-5PWT-XX  | 5.00          | 11.10 | 6.85  |
| 6       | XD-1.25-6PWT-XX  | 6.25          | 12.30 | 8.10  |
| 7       | XD-1.25-7PWT-XX  | 7.50          | 13.60 | 9.35  |
| 8       | XD-1.25-8PWT-XX  | 8.75          | 14.90 | 10.60 |
| 9       | XD-1.25-9PWT-XX  | 10.00         | 16.10 | 11.85 |
| 10      | XD-1.25-10PWT-XX | 11.25         | 17.30 | 13.10 |
| 11      | XD-1.25-11PWT-XX | 12.50         | 18.60 | 14.35 |
| 12      | XD-1.25-12PWT-XX | 13.75         | 19.85 | 15.60 |
| 13      | XD-1.25-13PWT-XX | 15.00         | 21.10 | 16.85 |
| 14      | XD-1.25-14PWT-XX | 16.25         | 22.35 | 18.10 |
| 15      | XD-1.25-15PWT-XX | 17.50         | 23.60 | 19.35 |
| 16      | XD-1.25-16PWT-XX | 18.75         | 24.85 | 20.60 |
| 17      | XD-1.25-17PWT-XX | 20.00         | 26.10 | 21.85 |
| 18      | XD-1.25-18PWT-XX | 21.25         | 27.35 | 23.10 |
| 19      | XD-1.25-19PWT-XX | 22.50         | 28.60 | 24.35 |
| 20      | XD-1.25-20PWT-XX | 23.75         | 29.85 | 25.60 |

Ordering Information

XD - 1.25 - N \*\*\* - \*\*

Pin Type Contact Plating  
 插针类型 插针镀层  
 N: 25度 N: 25度  
 A: 直角 A: 直角  
 AW: 有焊 AW: 有焊  
 PWT: 有槽 PWT: 有槽  
 PWT: 有槽 PWT: 有槽

|                   |                |             |            |
|-------------------|----------------|-------------|------------|
| GENERAL TOLERANCE |                | 制图          | 03         |
| DIM TOL           |                | 审核          |            |
| X.X ±0.30         |                | 批准          |            |
| X.XX ±0.20        |                | APPROVAL    |            |
| X.XXX ±0.10       |                | 比例          |            |
| Angle ±3.0°       |                | SCALE       |            |
| 序号                | 变更内容           | 日期          | 投影         |
| No.               | MODIFY CONTENT | MODIFY DATE | Projection |

**XD** 深圳讯答科技有限公司  
 ShenzhenXuntaTechnology Co.,Ltd

|          |                 |       |     |
|----------|-----------------|-------|-----|
| 产品名称     | 1.25 单排卧贴       | 版本    | A   |
| TITLE    |                 | REV.  |     |
| 产品料号     | XD-1.25-NPWT-XX | 单位    | mm  |
| PART NO. |                 | UNITS |     |
| 材料       |                 | 页次    | 1/1 |
| MATERIAL |                 | SHEET |     |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)